

FICHE TECHNIQUE

BENNE HOWO T7S 6X4

ABN
MOTORS

Garantie : 2ans



MOTEUR	Moteur diesel 4 temps injection directe
	Type moteur: WP10.380E22
	6 cylindres en ligne avec refroidissement liquide t urbocompressé + intercooler
	Puissance maximale: 380 ch (280 kw) à 2200 tpm
	Couple 1600 Nm à 1300-1500 tpm
	Cylindrée: 9726 cc
EMBRAYAGE	Mono-disque à ressort, 430 mm de diamètre, commande hydraulique avec assistance d'air
BOITE À VITESSES	Système de transmission à engrenage constant. Modèle HW19710, 10 rapports avant/2 rapports arrière
ARBRE DE TRANSMISSION	Arbre muni d'un joint univesel double avec bride de raccordement.
ESSIEU AVANT	9.5 tonnes
ESSIEU ARRIÈRE	Frein sur essieu, Pont double reduction et blocage de differential inter-roues. Rapport de réduction: 5.45
	32 tonnes
CHASSIS	Cadre deux longerons emboutis, assemblé à froid par soudure, 300X80X(8+8)MM, largeur du cadre, 940mm
	Suspension AV: ressort semi-elliptiques avec double amortisseurs de choc et barre sablisatrice.
	Suspension AR: avec bogie de suspension et barre stabilisatrice.
	Réservoir de carburant de 300 litres acier avec bouchon a cle.
DIRECTION	Hydraulique et assistée, type ZF
FREINAGE	Frein principal: à double circuit d'air
	Frein de parage (frein de secours): à ressort et à air comprimé agissant sur les roues
	Frein auxiliaire: agissant sur l'echappement du moteur
ROUES ET PNEUS	Roues 13R22.5 (Tubeless)
CABINE	Cabine longue avec couchette
DIMENSIONS	Empattement: 3600+1350 mm
	Porte à faux avant: 1500 mm
	Porte à faux arrière: 1804 mm
	Dimension totale: 8700x2500x3450
BENNE	Dimensions: 5400x2300x1600
	Volume: 20 m3
	Epaisseur du fond de la benne: 10
	Epaisseur de la tôle latérale de la benne: 8
	Matière: MN-STEEL
	Marque du système de levage: Hyva