

FICHE TECHNIQUE

PORTEUR

HOWO 10T LIGHT TRUCK 4X2 160HP

ABN
MOTORS

Garantie : 2ans



CABINE	Volant	Assistance hydraulique
	Basculement	Hydraulique
	Siège chauffeur	Pneumatique réglable
	Ventilation	Climatisation
MOTEUR	Modèle	Yuchai YC 4E160-33 - Euro II
	Puissance maximum (KW/rmp)	118/2600
	Nombre de cylindres	4
	Cylindrée	4,26 L
BOITE DE VITESSE	Modèle	8JS85TE
	Nombre de vitesses	8 avant et 2 arrières synchronisées
EMBRAYAGE	Type	350 à ressort à diaphragme, monodisque
FREINAGE	Freinage pneumatique a double circuit	Inclus
	Cylindre de frein de parking actif sur les essieux arrières	Inclus
	Frein sur échappement	Inclus
RESERVOIR	Type	Réservoir aluminium verrouillable
	Capacité	150 L
DIMENSIONS	Empattement	4200 mm
	Porte à faux avant / arrière	1260 mm/2040
	Garde au sol	250mm
	Surface carrossable	5200*2300*550mm
ESSIEUX	Avant	Poutre en L forgé frein tambour
	Arrière	Double bridge frein tambour
	Capacité de chargement	11 à 13 Tonnes
ROUES	Dimensions	10.00R20
SUSPENSIONS	Avant	Ressort à lames semi elliptiques avant et arrières avec amortisseurs et stabilisateurs
	Arrière	
BATTERIES	Voltage	24V
	Capacité	2x12 V, 105 A.h
ADR	En option, le HOWO 10T peut être équipé de l'ADR (Accord for Dangerous Goods by road) pour le transport des marchandises dangereuses.	
	2 interrupteurs pour couper l'alimentation électrique : Le premier intégré au tableau de bord (intérieur), et le second derrière la cabine (extérieur)	
	Câblage électrique isolé et protection de la batterie	