

FICHE TECHNIQUE
CHARIOTS ÉLEVATEURS
Gaz & Diesel

ABN
MOTORS

Garantie : 2 ans
ou 2000 heures



ENGLISH

Model	CPQYD30-XRW22
Operator type	Seated
Rated capacity/rated load	3000 kg
Load centre distance	500 mm
Service Weight	4380 kg
Tyres	Pneumatic
Tyre size front	28×9-15-12PR
Tyre size rear	6.50-10-10PR
Height, mast lowered	2054 mm
Free lift	165 mm
Lift	3000 mm
Height, mast extended	4140 mm
Height of overhead guard (cabin)	2150(2250) mm
Overall length	3800 mm
Length to face of forks	2700 mm
Overall width	1225/1725 mm
Fork dimensions	45×122×1070 mm
Turning radius	2400 mm
Minimum pivoting point distance	810 mm
Travel speed, laden/unladen	18/19 km/h
Lift speed, laden/unladen	0.45 m/s
Lowering speed, laden/unladen	0.45/0.50 m/s
Engine	K25(Gaz) / GK25(Gasoline)

FRANÇAIS

Modèle	CPQYD30-XRW22
Type d'opérateur	Assis
Capacité nominale/charge nominale	3000 kg
Entraxe de la charge	500 mm
Poids de service	4380 kg
Pneus	Pneumatiques
Taille des pneus avant	28×9-15-12PR
Taille des pneus arrière	6.50-10-10PR
Hauteur, mât abaissé	2054 mm
Levage libre	165 mm
Levage	3000 mm
Hauteur, mât déployé	4140 mm
Hauteur du protège-conducteur (cabine)	2150(2250) mm
Longueur totale	3800 mm
Longueur jusqu'à la face des fourches	2700 mm
Largeur totale	1225/1725 mm
Dimensions des fourches	45×122×1070 mm
Rayon de braquage	2400 mm
Distance minimale du point de pivotement	810 mm
Vitesse de déplacement, en charge/à vide	18/19 km/h
Vitesse de levage, en charge/à vide	0.45 m/s
Vitesse de descente, en charge/à vide	0.45/0.50 m/s
Moteur	K25(Gaz) / GK25(Diesel)